

Марка	Модель	Поколение	Объем двигателя	Тип привода	Тип КПП
КИА	Cerato	2021-2022	1,6	FWD	МКПП
КИА	Cerato	2021-2022	2,0	FWD	АКПП






Рисунок 1.



Рисунок 2.



Инструкция по установке:

- Снять штатный пыльник.
- Выкрутить штатный крепеж усилителя бампера с обеих сторон (рис. 1)
- Вкрутить в эти места болты М8х30 с шайбами 8 из комплекта.
- На установленные болты установить кронштейны 1 и 2 при помощи гаек 8, шайб 8 и шайб 8 гровер из комплекта.
- Подрезать пыльник как показано на рисунке 2.
- Открутить балку от защиты и установить её на кронштейны 1 и 2.
- Установить штатный пыльник на место. Затянуть все болты и установить все клипсы крепления пыльника, кроме мест (А и Б).
- Закрепить защиту к балке выкрученными болтами из комплекта (болты М8х25 и шайб 8), а так же в точки крепления (А) через болты М6х40, шайб 8 и втулок 10 мм, а так же в точку крепления (Б) через болт М6х40, шайбы 8 и втулки 6 мм.
- Затянуть все болты с необходимым усилием.

Состав изделия:

Наименование	Кол-во	Момент затяжки
Болт М6х40	3 шт.	9,8 Нм
Болт М8х25	2 шт.	24 Нм
Болт М8х30	4 шт.	24 Нм
Гайка 8	4 шт.	
Шайба 8	13 шт.	
Шайба 8 гровер	4 шт.	
Втулка 6 мм	1 шт.	
Втулка 10 мм	2 шт.	
Защита	1 шт.	
Кронштейн 1 и 2	По 1 шт.	
Балка	1 шт.	

Производитель вправе вносить изменения в конструкцию защиты.

Техническая поддержка: e-mail: supp@rivalauto.com; Телефон: 8-800-555-60-43