

## HONDA CIVIC

Артикул: Сталь 111.02103.1 Защита картера и КПП

Кузов: 5D  
Год выпуска: 2006-2011  
Объем двигателя: 1,8  
Тип КПП: Все

### СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ

1	Болт М8х20.....	2 шт.
2	Болт М8х40.....	2 шт.
3	Болт М10х30.....	1 шт.
4	Шайба 8.....	4 шт.
5	Шайба 10.....	1 шт.
6	Гайка закладная М8.....	2 шт.
7	Гайка закладная М10х65/20.....	2 шт.
8	Лючок.....	2 шт.

Гайка закладная М10х65/20

Болт М10х30  
Шайба 10

Гайка закладная М8  
Болт М8  
Шайба 8

Болт М8х20  
Шайба 8

Лючок

Защита

### ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Снять штатный пластиковый пыльник.
2. В балку радиатора установить гайки закладные М8 через отверстия расположенные сверху и вернуть в них болт М8х40 на несколько оборотов.
3. Вернуть на несколько оборотов два болта М8х20 в штатные резьбовые отверстия и установить пыльник на место без центральной детали.
4. Установить гайку закладную М10х65/20 в отверстие задней части подрамника.

5. Переднюю часть защиты установить поверх пыльника под бампер на установленные болты, заднюю часть закрепить болтом М10х30 к установленной гайке закладной М10.

6. Затянуть все резьбовые соединения.  
Использование пневмоинструмента запрещено.

7. Замена масла без снятия защиты возможна на автомобиле с объемом двигателя 1,8 л.

Диаметр резьбы	М6	М8	М10	М12
Моменты затяжки	9.8 Нм	24.0Нм	47.0Нм	81.0Нм