

GREAT WALL HOVER/ISUZU AXIOM

Артикул: Сталь 111.02001.3 Картер; 111.02002.2 КПП;
111.02006.1 РК

Кузов: H5/Все

Год выпуска: 2011-/2001-2004

Объем двигателя: 2,0TD/3,5

Тип КПП: Все

СОСТАВ КРЕПЕЖА

1.Болт M8x20.....	2 шт.
1.Болт M8x30.....	2 шт.
2.Болт M10x20.....	4 шт.
4.Шайба 8.....	4 шт.
5.Шайба 10.....	4 шт.
6.Гайка закладная M8.....	2 шт.
7.Гайка закладная M10x65/32,5.....	2 шт.
8.Гайка закладная 2M10x70.....	1 шт.



ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Снять штатный пыльник двигателя.
2. Установить в балку передней подвески гайки закладные M10x65/32,5.
3. Закрепить заднюю часть защиты двигателя болтами M10x20, среднюю и переднюю часть защиты двигателя закрепить штатными болтами.
4. Установить в отверстия балки опоры КПП гайку закладную 2M10x70.
5. Завести переднюю часть защиты КПП под заднюю часть защиты двигателя. Заднюю

часть защиты закрепить болтами M10x20 к гайке закладной 2M10x70.

6. Установить гайки закладные M8 в отверстия поперечной балки рамы и вкрутить в них болты M8x30 на несколько оборотов.

7. Завести переднюю часть защиты РК на установленные болты M10x20, заднюю часть защиты РК завести на установленные болты M8x30.

8. Затянуть все резьбовые соединения (M10-50 Нм, M8-30Нм).
Использование пневмоинструмента запрещено.