

Порядок монтажа

1. Демонтировать штатную заглушку с заднего бампера автомобиля.
2. Закрепить кронштейн ТСУ (1) совместно с креплениями заглушки (3) к поперечине рамы автомобиля в штатные отверстия с резьбой М14х1,5 при помощи болтов М14х1,5х50 (12), шайб 14 пружинных (14) и шайб 14 (13).
3. Отрегулировать положение кронштейна ТСУ относительно центра задней поперечины рамы автомобиля и затянуть все резьбовые соединения. Момент затяжки: М14=126 Нм.
4. Установить заглушку бампера (2), закрепив её к креплениям заглушки (3) при помощи винтов М6х16 (10). Затянуть все резьбовые соединения. Моменты затяжки: М6=10 Нм.
5. Используя проставку (9), установить кронштейн под розетку (8) на заднюю часть поперечины рамы автомобиля, закрепив их с помощью штатного болта крепления кронштейна бампера.
6. Установить переходник (4), закрепив с помощью штифта (6) и шплинта (7). Зафиксировать переходник болтом М10х20 (11) - фиксацию использовать только без нагрузки. Установить на переходник шар (5), закрепив гайкой М24 (15) с шайбой 24 пружинной (16). Затянуть все резьбовые соединения. Моменты затяжки: М24=95 Нм.

Свидетельство о приёме:

ТСУ изготовлено ООО ТЗК «Райвал» в соответствии с техдокументацией, проверено ОТК и признано годным к эксплуатации.

Дата производства _____

Отметка о продаже: _____
(наименование торговой организации, адрес)

Дата продажи _____ М.П.

Отметка об установке: _____
(организация, установившая ТСУ, адрес)

ТСУ Установлено на автомобиль

Модель VIN.....

Дата установки _____ М.П.



Паспорт ТСУ

TANK 300 (2023-)

Артикул: U48014

Тип шара - «Е»



Сертификат соответствия № ЕАЭС KG417/039.RU.02.03692

ООО ТЗК «Райвал» 620024, Россия, г. Екатеринбург, Елизаветинское шоссе, 28

Тел.: (499) 649-22-11

Тягово-сцепное устройство (далее – ТСУ) предназначено для сцепки легкового автомобиля с буксируемым прицепом. Технические характеристики ТСУ соответствуют требованиям ГОСТ Р 41.55-2005 (Правила ЕЭК ООН №55) «Единообразные предписания, касающиеся механических сцепных устройств. Составов транспортных средств».

- 1. Правила эксплуатации и технического обслуживания**
- Техническое обслуживание ТСУ заключается в периодическом осмотре, смазке сцепного шара любой консистентной смазкой, непосредственно перед зацеплением прицепа.
- После фиксации сцепной головки прицепа на шаре ТСУ, осуществить страховочную связь прицепа с автомобилем, используя петлю на ТСУ для крепления страховочных цепей.
- После пробега каждой 1000 км. с прицепом проверять момент затяжки всех резьбовых соединений.
- Не допускается превышение максимального буксируемого веса и максимальной вертикальной нагрузки, указанной в инструкции ТСУ.
- Рекомендуется использовать прилагаемый колпачок для защиты сцепного шара без зацепленного прицепа.
- В случае движения автомобиля с прицепом в условиях бездорожья, максимально допустимая грузоподъемность ТСУ сокращается на 50% от заявленных производителем. При этом скорость движения не должна превышать 30 км/час.

2. Технические данные	
Класс и тип сцепного устройства	A50-X
Диаметр сцепного шара, мм.....	50
Допустимая полная масса буксируемого прицепа, кг	2500
Параметр D, не более, кН	12,3
Параметр S (максимальная вертикальная нагрузка), кг	100
Масса ТСУ, кг	7,9

- 3. Гарантийные обязательства**
- Гарантируем безотказную работу ТСУ в течении 12 месяцев со дня продажи в торговой сети, при условии его эксплуатации в полном соответствии с настоящим руководством. Предприятие не несет ответственность за безопасность и надежность работы ТСУ при внесении потребителем изменений в его конструкцию. Рассмотрение претензий к продукции производителя при наличии отметки о продаже, заверенной штампом организации продавшей ТСУ и подписью продавца.
- Наклейку предприятия-изготовителя на ТСУ и паспорт ТСУ сохранять до окончания гарантийного срока.
- Изготовитель оставляет за собой право на изменение конструкции ТСУ, поэтому некоторые изменения, не ухудшающие её прочностные и потребительские качества, могут быть не отражены в инструкции.

4. Комплект поставки				
1. Кронштейн ТСУ	1 шт.	11. Болт М10х20	1 шт.	
2. Заглушка	1 шт.	12. Болт М14х1,5х50	4 шт.	
3. Крепление заглушки	2 шт.	13. Шайба 14	4 шт.	
4. Переходник	1 шт.	14. Шайба 14 пружинная	4 шт.	
5. Шар (тип Е)	1 шт.	15. Гайка М24	1 шт.	
6. Штифт	1 шт.	16. Шайба 24 пружинная	1 шт.	
7. Шплинт	1 шт.	17. Защитный колпачок	1 шт.	
8. Кронштейн под розетку	1 шт.	18. Паспорт	1 шт.	
9. Проставка	1 шт.	19. Сертификат	1 шт.	
10. Винт М6х16	2 шт.			

