

FORD MONDEO

Артикул: **Сталь** 111.1849.1 Защита двигателя и КПП
Алюминий 333.1849.1 Защита двигателя и КПП

Кузов: Седан
Год выпуска: 2015-
Объем двигателя: 2,5; 2,0Т (199hp)
Тип КПП: АКПП

СОСТАВ КРЕПЕЖА

1. Болт М8х25.....	2 Шт.
2. Болт М10х25.....	2 Шт.
3. Гайка закладная М8х70/20.....	2 Шт.
4. Гайка закладная М10.....	2 Шт.
5. Шайба 8.....	2 Шт.
6. Шайба 10.....	2 Шт.

Болт М10х25
Шайба 10

Гайка закладная М8х70/20

Защита

Штатный крепеж

Штатный крепеж

Болт М8х25
Шайба 8

Гайка закладная М10

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Снять штатный пластиковый пыльник.
2. Вкрутить на несколько оборотов болты М10х25 в гайки закладные М10, отогнуть переднюю часть металлического пыльника днища и установить гайки закладные М10 в отверстия задней части подрамника.
3. Установить гайки закладные М8х70/20 над отверстиями в передней части подрамника и зафиксировать их при помощи усов.

4. Надеть заднюю часть защиты на установленные болты М10х25, переднюю часть защиты крепить болтами М8х25 к установленным гайкам закладным М8х70/20 и штатным крепежом в штатный пистон.

5. Закрепить переднюю часть металлического пыльника днища в штатные резьбовые отверстия штатным крепежом.
6. Затянуть все резьбовые соединения.
(М10-50 Нм, М8-30 Нм, М6-10 Нм).

